

Σχόλιο

Όνομα

ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.

Email

info@noulikasurban.gr

Δημοσιεύθηκε

31-01-2025

Άρθρο

ΤΜΗΜΑ 1. Φορτωτής - Πολυμηχάνημα με παρελκόμενα

Εισήγηση 1

Άρθρο 1.3 Πλαίσιο, Διαστάσεις – Φορτία λειτουργίας μηχανήματος – σελ. 6

Αναφέρεται: «... Μεταξόνιο: ≤ 1.850 mm ...»

Δεδομένου ότι το μεταξόνιο παίζει μικρό ρόλο στην ευελιξία ενός αρθρωτού μηχανήματος, προτείνουμε την τροποποίησή της απαίτησης ως εξής: «... Μεταξόνιο: ≤ 1.900 mm ...»

Εισήγηση 2

Άρθρο 1.6 Καμπίνα Χειρισμού – σελ. 7

Αναφέρεται: «Στην ίδια οθόνη θα πρέπει να απεικονίζεται και η λειτουργία κίνησης, η ταχύτητα του οχήματος, οι ώρες εργασίας, το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών και η τρέχουσα κατάσταση του υδραυλικού συστήματος (υδραυλικού φορτίου, παρκόφρενου, υδραυλικού φίλτρου κλπ) ...»

Δεδομένου ότι το μηχάνημα που περιγράφεται είναι θερμικού κινητήρα πετρελαίου, προτείνουμε την τροποποίησή της απαίτησης ως εξής: «Στην ίδια οθόνη θα πρέπει να απεικονίζεται και η λειτουργία κίνησης, η ταχύτητα του οχήματος, οι ώρες εργασίας, η στάθμη καυσίμου και η τρέχουσα κατάσταση του υδραυλικού συστήματος (υδραυλικού φορτίου, παρκόφρενου, υδραυλικού φίλτρου κλπ) ...»

Εισήγηση 3

Άρθρο 1.11 Παρελκόμενος εξοπλισμός εργασίας – σελ. 8

Αναφέρεται:

«... Λεπίδα προωθητή γαιών & εκχιονισμού

Θα έχει πλάτος τουλάχιστον 1.400mm, ύψος τουλάχιστον 500mm, βάρος το πολύ 100kg και δυνατότητα περιστροφής ως προς τον κατακόρυφο άξονα από την καμπίνα του χειριστή.

Λεπίδα εκχιονισμού

Θα έχει πλάτος τουλάχιστον 1.800mm και δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας εκχιονισμού από την καμπίνα του χειριστή... .»

Δεδομένου ότι περιγράφονται δύο παρελκόμενα/εξαρτήματα ίδιου τύπου (λεπίδες εκχιονισμού) και καθώς η Λεπίδα προωθητή γαιών & εκχιονισμού που περιγράφεται έχει πολύ μικρό πλάτος που υπολείπεται του απαιτούμενου πλάτους του οχήματος καθώς και πολύ χαμηλό βάρος, χαρακτηριστικά που την καθιστούν ακατάλληλη για το μηχάνημα και για το έργο για το οποίο προορίζεται, προτείνουμε την συγχώνευση των 2 ζητούμενων παρελκομένων σε ένα κατάλληλο για το μηχάνημα και την τροποποίησή της απαίτησης ως εξής:

«... Λεπίδα προωθητή γαιών & εκχιονισμού

Θα έχει πλάτος τουλάχιστον 1.800mm, ύψος τουλάχιστον 400mm και βάρος το πολύ 350kg με δυνατότητα υδραυλικής περιστροφής ως προς τον κατακόρυφο άξονα (γωνία εκχιονισμού) από την καμπίνα του χειριστή.

Εισήγηση 4

Άρθρο 1.17 Τεχνική Προσφορά – σελ. 10

Αναφέρεται: «... Αντίγραφα πιστοποιητικών του κατασκευαστή, απαραίτητα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, προαιρετικά περιβαλλοντικής προστασίας ISO 14001 και διασφάλισης υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον ISO 45001 ή ισοδύναμα, σε ισχύ, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την κατασκευή οχημάτων-μηχανημάτων....».

Δεδομένου ότι στην διαγωνιστική διαδικασία κρίνεται η καταλληλότητα του προμηθευτή/συμμετέχοντα, η οποία αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα για αυτόν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, προαιρετικά περιβαλλοντικής προστασίας ISO 14001 και διασφάλισης υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον ISO 45001 ή ισοδύναμα ενώ η ποιότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE, και καθώς τα εργοστάσια κατασκευής δεν συνηθίζεται να διαθέτουν τα εν λόγω πιστοποιητικά γιατί δεν διασφαλίζουν την ποιότητα του παραγόμενου από αυτά προϊόντος, προτείνουμε την αφαίρεση της συγκεκριμένης απαίτησης.